

LOMO DE BURRO LIGHT

MODELOS: MP2009 LIGHT NE / MP2010 LIGHT AM/NE / MP2011 LIGHT AM/NE / MP2012 LIGHT AM



DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad de polipropileno y copolímeros con agregado de resinas plásticas, antioxidantes y filtros UV.

Medidas del módulo: 25 cm de ancho x 40 cm de largo de pisada x 5,5 cm de alto, con una estructura reforzada por paredes de entre 4,5 mm y 5,75mm de grosor, peso por unidad de 1,7 kg, cada módulo con dos lentes reflectivos de policarbonato, un lado con doble encastre macho y el lado opuesto hembra, con superficie superior con diseño antideslizante, cuatro orificios para fijación.

Certificación ISO 9001 (materia prima), ISO 14001 (materia prima) - CERTIFICACIÓN INTI DE COMPRESIÓN AÑO 2022.

Garantía 1 año sobre la estructura del producto, protección UV, impactos y compresión.

- ANCHO: 25 cm.
- ALTURA: 5,5 cm.
- LARGO: 40 cm.
- PESO: 1,7 kg. (Mt. Lineal)
- MEDIDAS: 25 x 40 cm (Por módulo)
- REFLECTIVO: Lente Acrílico Prismático 5 cm. x 2 cm.

FIJACION POR METRO

INDICAR SIEMPRE PARA QUE TIPO DE FIJACION ES.

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

- * TIRAFONDO 3/8 x 3 (8 Unidades)
- * ARANDELA (8 Unidades)
- * TARUGO (8 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * TIRAFONDO 3/8 x 4 (8 Unidades)
- * ARANDELA (8 Unidades)
- * TARUGO (8 Unidades)

MP2011 LIGHT AM/NE



PRODUCTOS FABRICADOS CON FILTRO UV 8.000 HS. (27 MESES)

MP2012 LIGHT AM



PRODUCTOS FABRICADOS CON FILTRO UV 8.000 HS. (27 MESES)



CONBACS S. R. L.

Charcas 3661 piso 6° "B" CP: 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 11 48 21 48 35 - conbacs@conbacs.com.ar - www.conbacs.com.ar